



NEW HOLLAND BIGBALER 1290



ESPECIFICAÇÕES

MODELOS	BigBaler 1290	BigBaler 1290 CropCutter
Dimensões dos fardos		
Largura (cm)	120	120
Altura (cm)	90	90
Comprimento mínimo/máximo (cm)	100 / 260	100 / 260
Requisitos dos tratores		
Potência mínima da tomada de força (cv)	122	150
Potência mínima do trator (cv)	180	218
Velocidade da tomada de força (rpm)	1.000	1.000
Válvulas remotas hidráulicas	2	3
Transmissão principal		
Caixa de velocidades	Caixa de velocidades estanque em banho de óleo de redução tripla	
Proteção	Pino de segurança, embreagem de sobreposição e de segurança	
Sistema de Alimentação Pick-up MaxiSweep		
Largura (DIN 11220) (m)	2,23	2,35
Defletor com rolete	De série	De série
Sem-fim de auxílio à alimentação	De série	De série
Diâmetro dos dentes (mm)	5,5	6
Sistema de flutuação	Mola ajustável	Mola ajustável
Elevação hidráulica do pick-up	De série	De série
Embreagem de segurança do pick-up	De série	De série
Rodas-guia (15x6,00 - 6 - 4 telas)	2	2
Sistema CropCutter	-	De série
Opções de facas	-	15 ou 29
Distanciamento das facas (mm)	-	78 / 39
Remoção das facas	-	Gaveta de facas removível
Ativação das facas, dentro - fora	-	Hidráulica
Proteção das facas	-	Molas individuais
Sistema de Compactação		
Alimentador	3 forquilhas de enfardamento 9 dentes simples	Rotor Largura 1.200 mm Dentes em W
Proteção do alimentador	Embreagem de segurança	Limitador de embreagem
Forquilha de enchimento tipo garfo	com 6 dentes	com 6 dentes
Proteção da forquilha de enchimento	Pino de segurança	Pino de segurança
Câmara de pré-compressão, volume (m³)	0,3	0,3
Sistema SmartFill (controle de carga na câmara principal)	De série	De série
Êmbolo		
Velocidade (cursos/min)	48	48
Comprimento do curso (mm)	710	710
Sistema de Amarração		
Tipo	Duplo nó	Duplo nó
Tipo de corda	110-150 m/kg (plástico)	110-150 m/kg (plástico)
Número de cordas	6	6
Tipo de ventoinha do atador	Elétrica	Elétrica
Número de ventoinhas do atador	3	3
Alerta da função do atador	IntelliView e visual	IntelliView e visual
Lubrificação do atador	Lubrificador	Lubrificador
Capacidade do rolo de corda	32	32
Eixos e pneus		
Eixo simples (tamanho dos pneus)	600/55x22.5	-
Eixo duplo com Auto-Steer (tamanho dos pneus)	-	500/50x17
Dimensões da enfardadeira		
Comprimento com a rampa de descarga fechada (mm)	7.477	7.533
Largura (pneu 600/55x22.5 do eixo simples) (mm)	2.948	-
Largura (pneu 500/50x17 do eixo duplo) (mm)	-	2.782
Altura (eixo simples) (mm)	3.133	-
Altura (eixo duplo) (mm)	-	3.223
Equipamento de série	Defletor com rolete, sistema SmartFill, sistema de lubrificação centralizada, sistema Bale-Eject, rampa de descarga de rolos para fardos com rebatimento hidráulico, faróis de trabalho	
Equipamento opcional	Sistema Partial Bale-Eject, sistema de monitoramento através de câmara, sistema ActiveWeigh, sistema de medição do teor de humidade, sistema de controle eletrônico do comprimento dos fardos, conservante líquido CropSaver, sistema CropID, para-choque traseiro	

Eixo simples com bitola ajustável (opcional).

- Ajuste para espaçamento de 3 m utilizado na cultura da cana-de-açúcar.

Picador frontal MultiChopper MZO (opcional).

- Opção para palha finamente picada.

Maior produtividade.

- Novo sistema de alimentação Max Sweep, aumenta a eficiência de recolhimento.

Aumento na densidade dos fardos.

- Maior número de golpes por minuto (velocidade do embolo).



New Holland Brasil

Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825
CEP 81450-903
Cidade Industrial – Telefone: (41) 2107-7111
Curitiba – Paraná – Brasil

No seu concessionário:



www.newholland.com.br



Serviço de atendimento
ao cliente New Holland.
24 horas por dia,
7 dias por semana.

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram necessariamente o produto nas condições *standard*. Alguns opcionais são produzidos somente sob encomenda.

NHAG0032

O Top Service é a nossa central de relacionamento com o cliente. É mais um canal de comunicação da New Holland para falar com o produtor. Esse contato direto significa mais agilidade no atendimento e mais facilidade para você. Top Service. É a New Holland cada vez mais próxima de você.